

	S550	S660	S680
<b>Подача</b>			
Привод с постоянной скоростью транспортера наклонной камеры	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Привод с изменяемой скоростью транспортера наклонной камеры	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Усиленный 5-скоростной привод наклонной камеры	Не доступно	Опция	Опция
Наклонная камера с регулировкой угла наклона в поперечном направлении	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Усиленные чугунные планки транспортера наклонной камеры	Не доступно	Стандартный	Стандартный
Ширина, мм	1 120	1 397	1 397
Длина, мм	1 727	1 727	1 727
Ускоритель подачи FAST (с камнеуловителем)	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Частота вращения ускорителя подачи FAST, об/мин	500/1000	500/1000	500/1000
Механизм реверса	Стандартный	Стандартный	Стандартный
<b>Обмолот/Сепарация</b>			
Ротор Tristream с постоянным потоком материала	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Ротор Variable Stream с длинной конусной передней частью, конусной задней частью, с регулировкой потока материала в зоне сепаратора	Не доступно	Не доступно	Опция
Длина ротора, мм	3 124	3 124	3 124
Диаметр ротора, мм	610	762	762
Диапазон частот вращения ротора, об/мин	220-550/380-1 210	210-550/380-1 000	210-550/380-1 000
Площадь деки, кв. м.	0,9	1,1	1,1
Площадь сепарации, кв. м	1,3	1,54	1,54
Площадь решетки выгрузного бitera, кв. м	0,3	0,36	0,45
<b>Очистка</b>			
Решетный стан высокой производительности с удлинителем предварительного очистителя	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Система активного домолота с дополнительным битером диаметром 399 мм для увеличения производительности и интенсивности обмолота	Не доступно	Не доступно	Стандартный
Скорость вращения вентилятора системы очистки, об/мин	620-1 200	620-1 350	620-1 350
<b>Система обработки пожнивных остатков</b>			
Соломоизмельчитель Deluxe без бitera с 44 ножами и электрорегулировкой направляющих откидного бортика разбрасывателя	Не доступно	Стандартный	Стандартный
Соломоизмельчитель Premium с битером, с удаленным переключением режимов измельчения-сброса в валки, с 100 ножами и электрорегулировкой направляющих откидного бортика разбрасывателя	Не доступно	Не доступно	Стандартный
Система разбрасывания Advanced Power Cast	Не доступно	Не доступно	Опция
<b>Транспортировка зерна</b>			
Объем зернового бункера, л	8 900	10 600	14 100
Длина выгрузного шнека, м	4,7/5,6 или 6,7 фиксированный	6,9 складывающийся или 7,9 фиксированный	6,9 складывающийся или 7,9 фиксированный
Скорость выгрузки, л/с			
<b>Двигатель</b>			
Тип	John Deere PowerTech, 6 цилиндров, двойной турбокомпрессор, стандарт Tier II		
Рабочий объем, л	6,8	9	13,5
Объем топливного бака, л	797	950	1 250
Охлаждение	Воздушный последовательный охладитель	Воздушный последовательный охладитель	Воздушный последовательный охладитель
Номинальная частота вращения, об/мин	2 400	2 200	2 100
Номинальная мощность, кВт/л.с. по ECE R120	202/271	239/320	353/473
Максимальный запас мощности, кВт/л.с.	22/30	25/34	37/50
Максимальная мощность по ECE R120, кВт/л.с.	224/300	272/365	402/540
<b>Трансмиссия</b>			
3-скоростная механическая трансмиссия	Стандартный	Стандартный	Не доступно
3-скоростная коробка передач с кнопочным переключением диапазонов скоростей	Опция	Опция	Стандартный
Трансмиссия Prodrive	Не доступно	Не доступно	Опция